

各 位

2009年7月17日

## モバイルブロードバンドアクセスポイント 「クティオ for ワイヤレスゲート」の発売について

株式会社ネットインデックス（本社：東京都中央区、代表取締役執行役員社長：田中芳邦、以下、ネットインデックス）は、バッテリー駆動の持ち運び可能な無線 LAN アクセスポイント「クティオ for ワイヤレスゲート」を、ワイヤレス・ブロードバンド・プラットフォームを提供する株式会社トリプレットゲート（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：池田武弘、以下トリプレットゲート）を通じ、2009年7月17日より家電量販店「ヨドバシカメラ」にて販売開始いたします。



クティオは、ネットインデックスが2009年4月から発売している「モバイルブロードバンドアクセスポイント」で、3.5G 高速データ通信カードに対応し、バッテリーを内蔵していることで移動中でも様々な無線 LAN 機器のインターネット接続を可能にする製品です。本製品をご利用いただくことで、無線 LAN のアクセスポイントがない場所でも、3.5G のネットワークを介し、無線 LAN に対応した PC や携帯ゲーム機など、いつでもどこでも、高速で快適にモバイルインターネットを楽しむことが可能になります。

ネットインデックスでは、今後もモバイルインターネットを利用したユビキタス社会におけるコミュニケーションソリューションを提案してまいります。

## ■主な仕様

### ◆本体

製品名	クティオ for ワイヤレスゲート
型名	RS-LJ01
サイズ	D 約 100mm×W 約 65mm×H 約 21.8mm *電源アダプター・通信カードを含まない。
質量	約 130 g (バッテリーを含む。) *電源アダプター・通信カードを含まない。
対応通信カード	D01NX、D01NX II、D01HW、D02HW、D11LC、D12HW、D12LC、 D21HW、D21LC、D22HW、D23HW、
対応通信カード用 インターフェース	USB コネクタ (TypeA) ×1 CF カードコネクタ ×1
電源インターフェース	miniUSB コネクタ (TypeB) ×1
無線 LAN アンテナ	内部アンテナ
スイッチ	電源、WPS、リセット

### ◆無線 LAN インターフェース部

規格	IEEE802.11g/IEEE802.11b 準拠 *無線 LAN 標準互換プロトコル準拠
周波数範囲	2.400GHz～2.4835GHz (1～13ch) ARIB STD-T66 (2.4GHz 帯小電力データ通信システム規格)
データ転送速度 (規格値)	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps (IEEE802.11g) 1 / 2 / 5.5 / 11Mbps (IEEE802.11b)
アクセス方式	インフラストラクチャモード
セキュリティ	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA/WPA2 mixed PSK WEP (128/64bit)

### ◆その他

電源	AC100V 50/60Hz
バッテリー	取り外し可能リチウムイオンバッテリー (1800mAh)
動作環境	動作温度範囲 : 0℃～40℃ 動作湿度範囲 : 30%～85% (結露無き事) *ただし、バッテリーは除く。

以上

＜本件に関するお問い合わせ先＞  
株式会社ネットインデックス  
営業本部 TEL : 03-5779-5300