

各 位

2012 年 2 月 15 日

Sierra Wireless 社と協業、LTE モバイルルーターの提供開始について

株式会社ネットインデックス（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：秋山司、以下、ネットインデックス）は、NTT ドコモ FOMA/Xi（※1）サービスエリアに対応した LTE モバイルルーター「型名：NI-760S」を SIERRA WIRELESS 社（※2）と共同で開発し、MVNO 事業者様向けに 2 月 27 日から提供開始を予定しております。

NI-760S

LTE Mobile Router



今回、製品化した「NI-760S」は LTE/3G 通信方式に対応し受信時最大 75Mbps/送信時最大 25Mbps を実現します。

本製品を利用する事で、タブレット端末・パソコン・ポータブルゲーム機・音楽プレイヤー・デジタルカメラなどの無線 LAN (Wi-Fi) 対応機器を、NTT ドコモ FOMA/Xi (※1) サービスエリアでインターネットへ接続させる事ができます。

ネットインデックスは今後とも、快適なワイヤレスブロードバンドサービス拡大の為に、各種製品を拡充してまいります。

【製品仕様】

型番	NI-760S	
販売元	株式会社ネットインデックス	
提供メーカー	株式会社ネットインデックス / SIERRA WIRELESS(※2)	
形状	モバイル無線 LAN ルーター	
サイズ	高さ 約 97.4mm×幅 約 57.1mm×厚さ 約 15.7mm	
重量 (電池パック含む)	約 108g (電池パック 2000mAh)	
駆動時間	連続通信時間 : 約 5 時間(LTE) / 約 6.5 時間(3G)	
電池パック	リチウムイオン 2,000mAh (3.7V)	
充電用端子	micro USB 2.0 (High Speed)	
通信速度	LTE	受信時最大 75Mbps/送信時最大 25Mbps (※3) (※4)
	3G	受信時最大 14Mbps/送信時最大 5.7Mbps (※4)
国際ローミング	LTE	—
	3G	○ (※5)
対応 OS (各日本語版)	Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)、 Microsoft Windows Vista (32bit/64bit)、 Microsoft Windows XP (SP2 以降)、 Mac OS X (10.6 以降)	
管理ページ 対応ブラウザ	Internet Explorer 8、9 Safari 3、4、5 Google Chrome 2.0 以降 Firefox 4.0 以降	
同時接続可能台数	10 (無線 LAN) +1 (USB)	

【無線 LAN インターフェース】

無線対応規格	IEEE802.11b/g/n
セキュリティ	WEP/WPA/WPA2

【その他インターフェース】

メモ리카ード	micro SDHC スロット
--------	-----------------

※1 「Xi/クローシー」及び「FOMA/フォーマ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

※2 SIERRA WIRELESS 社 (Sierra Wireless, Inc.) は、カナダ・バンクーバーに本社を置く、2G、3G、4G を代表する WWAN (無線広域ネットワーク) 製品専門メーカーです。逸早く最新のテクノロジーを取り入れる技術力と、世界各国の携帯電話通信キャリアとの強力なリレーションを武器に、グローバルで確固たる地位を確立するリーディングカンパニーです。その高い信頼性でコンシューマ市場や M2M 市場にて高いシェアを誇っております。(SIERRA WIRELESS 社 <http://www.sierrawireless.com/> )

※3 Xi サービスエリアの一部に限ります。

※4 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

※5 3G (850MHz) を使用している国、地域でもご利用になれます。

【NI-760S 外観】



＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社ネットインデックス
営業部 TEL：03-6880-9811

以上